

TECHNICKÉ ROZMERY SKLADOVÝCH / NÁMORNÝCH KONTAJNEROV

TYP KONTAJNERA	20' DC	40' DC	40' HC	45' HC	20' RF	40' HC RF
DĹŽKA VONK./VNÚT. /mm/	6058/5898	12192/12035	12192/12030	13716/13556	6058/5440	12192/11577
ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/	2438/2350	2438/2350	2438/2350	2438/2352	2438/2294	2438/2294
VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/	2591/2390	2591/2393	2895/2690	2896/2695	2591/2237	2895/2509
OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/	2340/2280	2339/2274	2340/2579	2340/2579	2286/2238	2290/2535
KAPACITA /cbm/	33,0	67,0	76,0	86,0	27,9	6,0
HMOTNOSŤ /kg/	2.200	3.700	3.930	4.590	2.750	4.150
NOSNOSŤ /kg/	24.800	28.800	28.570	27.910	24.250	28.350
STOHOVATEĽNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE	3x	3x	3x	2x	2x	2x
NOSNÝ RÁM	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový	oceľový
OPLÁŠTENIE	oceľové	oceľové	oceľové	oceľové/hliníkové	oceľové/hliníkové	oceľové/hliníkové
HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/	1,5	1,5	1,5	-	-	-
HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/	-	-	-	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0	1,5 - 2,0
HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/	21,0 - 22,0	21,0 - 22,0	21,0 - 22,0	21,0 - 22,0	-	-
HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/	-	-	-	-	-	-
TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/	1720	-	-	-	1720	-
ŠÍRKA TUNELA /mm/	355	-	-	-	355	-
MRAZIACA MECHANIKA CARRIER/THERMOKING	-	-	-	-	- 25/+25	- 25/+25
TEPELNÁ IZOLÁCIA	-	-	-	-	polyuretánová výplň	polyuretánová výplň
Rozmery, kapacita, hmotnosť a nosnosť kontajnerov sa môžu líšiť v závislosti od ich výrobcu.						
Kapacita mraziarenskeho kontajnera predstavuje max. možnú hodnotu naplnenia /t.j. nejde o maximálny objem/.						
Typové označenie DC, HC je pre skladové / námorné kontajnerly.						
Typové označenie RF, HC RF je pre mraziarenské námorné kontajnerly.						

TECHNICKÉ ROZMERY OBYTNÝCH / KANCELÁRSKÝCH KONTAJNEROV	
TYP KONTAJNERA	20' OF
DĹŽKA VONK./VNÚT. /mm/	6055/5860
ŠÍRKA VONK./VNÚT. /mm/	2435/2270
VÝŠKA VONK./VNÚT. /mm/	2600/2300
OTVÁRANIE DVERÍ /šírka/výška/ /mm/	970/2050
KAPACITA /cbm/	33,0
HMOTNOSŤ /kg/	2.300
NOSNOSŤ /kg/	200 kg/m2
STOHOVATEĽNOSŤ V PRÁZDNOM STAVE	2x
NOSNÝ RÁM	oceľový
OPLÁŠTENIE	oceľové
HRÚBKA OCEĽOVÉHO PLECHU /mm/	1,5
HRÚBKA HLINÍKOVÉHO PLECHU /mm/	–
HRÚBKA DREVENEJ PODLAHY /mm/	21,0 - 22,0
HRÚBKA OCEĽOVEJ PODLAHY /mm/	–
TUNELY PRE VZV - VNÚT. ROZMER /mm/	1140
ŠÍRKA TUNELA /mm/	355
TEPELNÁ IZOLÁCIA	minerál. vata
Rozmery, kapacita, hmotnosť a nosnosť kontajnerov sa môžu líšiť v závislosti od ich výrobcu.	
Typové označenie DV, HC je pre skladové / námorné kontajnery.	
Typové označenie OF je pre obytné / kancelárske kontajnery.	