


# LED downlighty s LED CREE



**INSIDE**

Datum vydání ceníku : **22.2.2013**

Orientační nákupní směnný kurs : 19,00 Kč/USD

Ceník udává **doporučené ceny pro koncové uživatele v Kč bez DPH** k datu vydání ceníku.

Firmám zabývajícím se dalším prodejem poskytujeme smluvní distribuční slevu.

V případě vyšších odběrů nebo termínovaných dodávek – množstevní slevy nebo smluvní ceny.

Variantské řešení podle typu, barevné teploty, případně barvy použitých LED.





Konkrétní cenu pro Vaše požadavky Vám sdělí naši pracovníci na dotaz na základě Vaší poptávky.









Chlazení downlightů je zajištěno volně obtékajícím vzduchem – podhledy musejí být větrané.

Níže navržené výkonové konfigurace jsou určeny pro teplotu okolí downlightu do 35°C.

Tabulka uvádí doporučené zdroje pro napájení 1ks downlightu. U složitějších sestav Vám systém napájení, případně regulaci, navrhnou naši pracovníci podle konfigurace Vaší konkrétní instalace.

Downlight	Zdroj pro 1ks downlightu (varianty)		
	D3 s ostřením	TRCD700/9	APC-16-700
UFO 100mm	TRCD700/9	APC-16-700	
UFO 140mm	LPC-20-350	APC-16-350	LPF-16-48
UFO 180mm	LPC-35-700	APC-35-700	LPF-25-42
UFO 190mm	LPC-35-700	APC-35-700	LPF-25-42
UFO 240mm	LPC-35-700	APC-35-700	LPF-25-42

Typové označení	Obrázek	Příkon (W)	Napájení	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH bez zdroje (Kč/ks)
D3 s ostřením		6,3W (bílá)	externí proudové 700mA (bílá, R,G,B)	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 6000K barvy : červená, zelená, modrá, žlutá	650lm @ 700mA 3x XT-E (R4/6000K)	průměr d88mm hloubka 50mm otvor d78mm	<b>1153,-</b>
UFO 100mm		6,3W (bílá)	externí proudové 700mA (bílá, R,G,B)	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 6000K barvy : červená, zelená, modrá, žlutá	550lm @ 700mA 3x XT-E (R4/6000K)	průměr d100mm hloubka 41mm otvor d75mm	<b>355,-</b>
UFO 100mm reflektor FW		6,3W (bílá)	externí proudové 700mA (bílá, R,G,B)	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 6000K barvy : červená, zelená, modrá, žlutá	580lm @ 700mA 3x XT-E (R4/6000K)	průměr d100mm hloubka 37mm otvor d80mm	<b>379,-</b>
UFO 100mm reflektor FG		6,3W (bílá)	externí proudové 700mA (bílá, R,G,B)	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 6000K barvy : červená, zelená, modrá, žlutá	580lm @ 700mA 3x XT-E (R4/6000K)	průměr d100mm hloubka 37mm otvor d80mm	<b>379,-</b>

Typové označení	Obrázek	Příkon (W)	Napájení	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)	Rozměry (mm)	Cena bez DPH bez zdroje (Kč/ks)
UFO 140mm		13W	externí proudové 350mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	1050lm @ 350mA  CXA1512 (M2/5000K)	průměr d140mm hloubka 39mm otvor d115mm	<b>572,-</b>
UFO 140mm reflektor FW		13W	externí proudové 350mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	1120lm @ 350mA  CXA1512 (M2/5000K)	průměr d140mm hloubka 49mm otvor d120mm	<b>627,-</b>
UFO 140mm reflektor FG		13W	externí proudové 350mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	1120lm @ 350mA  CXA1512 (M2/5000K)	průměr d140mm hloubka 49mm otvor d120mm	<b>627,-</b>
UFO 180mm		26W	externí proudové 700mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	2050lm @ 700mA  CXA2520 (Q4/5000K)	průměr d180mm hloubka 43mm otvor d145mm	<b>719,-</b>
UFO 190mm		26W	externí proudové 700mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	2050lm @ 700mA  CXA2520 (Q4/5000K)	průměr d190mm hloubka 61mm otvor d155mm	<b>741,-</b>
UFO 190mm reflektor FW		26W	externí proudové 700mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	2200lm @ 700mA  CXA2520 (Q4/5000K)	průměr d190mm hloubka 61mm otvor d160mm	<b>813,-</b>
UFO 190mm reflektor FG		26W	externí proudové 700mA	teplá bílá : 3000K neutrální bílá : 4000K studená bílá : 5000K	2200lm @ 700mA  CXA2520 (Q4/5000K)	průměr d190mm hloubka 61mm otvor d160mm	<b>813,-</b>
UFO 240mm		26W	externí proudové 700mA	Teplá bílá : 3000K Neutrální bílá : 4000K Studená bílá : 5000K	2000lm @ 700mA  CXA2520 (Q4/5000K)	průměr d240mm hloubka 46mm otvor d200mm	<b>813,-</b>

## TRON

Běly Pažoutové 1  
624 00 Brno  
Czech Republic

tel: +420 541 420 720  
fax: +420 541 420 748  
mail: info@tron.cz

www.tron.cz  
www.ledlamp.com